

CARATTERISTICHE TECNICHE EM750D - EM750DL

Corsa trasversale (asse X)	mm	700/EM750D - 1000/EM750DL
Corsa longitudinale (asse Y)	mm	500
Corsa verticale (asse Z)	mm	375
Avanzamento in lavoro assi XYZ	mm/min	0 - 60.000
Avanzamento in rapido assi XYZ	mm/min	60.000
Accelerazione	G	1.2
Dimensione Tavola EM750D	mm	X 700 x Y 500
Dimensione Tavola EM750DL	mm	X 1000 x Y 500
Carico massimo ammesso su tavola	daN	500
<i>DIMENSIONI MORSA RIBALTANTE</i>		
Minimo lavorabile	mm	40x460x0,5
Massimo lavorabile	mm	200x600x18
<i>ALIMENTATORE AUTOMATICO (Opzionale)</i>		
Dim. Min.	mm	40x460x0,5
Dim. Max	mm	200x600x18
Quantità lastre immagazzinabili	pz.	70
<i>MANDRINO</i>		
Potenza motore mandrino max	kW	13
Velocità max	giri/min	24.000
Cono mandrino	tipo	HSKE40
<i>MAGAZZINO UTENSILI</i>		
Magazzino utensili a catena	Nr.	36
<i>DATI GENERALI DI INSTALLAZIONE</i>		
Potenza totale installata	kW	18
Peso	daN	10.000 c.a